



2P025-08-W


## 阀类

J4V  
J4V100  
J4V200  
J4V300  
J4V400  
SV  
5V  
J4V/5V底座  
JSY  
5JV  
MCS  
JVT307  
JEL  
MVSD  
VF  
BM  
NAMUR  
551  
JEL10  
3VJZF  
膜片阀  
旋转阀  
JELMP  
JELP/G  
3V1  
线圈  
**2P**  
2V  
2W  
2W(快)  
2L  
VX  
PU  
PU225  
2Q  
JEL5404  
JEL6213  
BU  
脉冲阀  
角座阀  
手扳阀  
手拨阀  
手转阀  
手拉阀  
脚踏阀  
机械阀  
ASC, RE  
QE, QEA  
ST  
手滑阀

## 订购码

2P	025	06	AC110V	W
规格代码	流量孔径	接管口径	标准电压	接线形式
2P: 二位二通电磁阀(塑钢型)	025: 2.5mm	06: 1/8" 08: 1/4"	DC12V DC24V AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	W: 引线式

## 图形符号



## 规格参数

型号	2P025-06	2P025-08
工作介质	空气、水、油、瓦斯	
动作方式	直动式	
型式	常闭型	
流量孔径	2.5mm	
CV值	0.23	
接管口径	1/8"	1/4"
使用流体粘度	20 CST以下	
使用压力	0~0.7MPa	
最大耐压力	1.0MPa	
工作温度	-10~80°C	
使用电压范围	±10%	
本体材质	工程塑料	
油封材质	NBR 或 VITON	

## 外形尺寸

## 2P系列

