

### 线圈



▲ 防水接线盒

阀类

- J4V
- J4V100
- J4V200
- J4V300
- J4V400
- SV
- 5V
- MV/5V底座
- JSY
- 5JV
- MCS
- JVT307
- JEL
- MVSD
- VF
- BM
- NAMUR
- 551
- JEL10
- 3VJZF
- 膜片阀
- 旋转阀
- JELMP
- JELP/G
- 3V1

线圈

- 2P
- 2V
- 2W
- 2W(大)
- 2L
- VX
- PU
- PU225
- 2Q
- JEL5404
- JEL6213
- BU
- 脉冲阀
- 角座阀
- 手扳阀
- 手拨阀
- 手转阀
- 手拉阀
- 脚踏阀
- 机械阀
- ASC, RE
- QE, QEA
- ST
- 手滑阀

#### 订购码

100C	AC220V	W
规格代码	标准电压	接线形式
100C:100系列用	DC12V DC24V	空白: 标准端子式
200C:200/300/400专用	AC24V 50Hz/60Hz AC110V 50Hz/60Hz AC220V 50Hz/60Hz AC380V 50Hz/60Hz	LD: 茶色带灯端子式 LD1: 白色带灯端子式 W: 引线式

\*线圈有热固型和热塑型可供选择

#### 规格参数

\*公司可提供意大利AMISCO、德国NASS进口线圈。

型号	100C	200C
功率	DC:2.5W AC:2.5VA	AC: 3.5VA DC: 3W
工作制式	100% ED	
工作电压	AC:24V, 110V, 220V, 380V DC:12V, 24V	
环境温度	-30°C ~ 70°C	
防护等级	IP65	
绝缘等级	F级	
接线形式	引线式、端子式	

\*特殊功率可以定制

### 密封件

\*关键密封件采用日本/德国原装进口。

